

TERMOS

CTM50ENV · CTM80ENV · CTM100ENV

CARACTERÍSTICAS

Panel mecánico
Instalación vertical
Modo de bacteriostasis de alta temperatura
Ánodo de magnesio anticorrosión
Resistencia envainada
Termómetro exterior
Termostato regulable exterior
Desconexión automática de seguridad
Eficiencia energética C
Garantía total: 3 años



ESPECIFICACIONES

	Termos Eléctricos Resistencia Envainada		
	CTM50ENV	CTM80ENV	CTM100ENV
Modelo	8436607757580	8436607757597	8436607757603
EAN			
Características			
Panel de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Capacidad (L)	45	72	90
Termómetro exterior	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí	Sí
Resistencia	Envainada	Envainada	Envainada
Tanque Esmaltado	Sí	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	φ22*234	φ22*296	φ22*296
Rango de Tª (°C)	30 A 75 °C	30 A 75 °C	30 A 75 °C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.75	0.75	0.75
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Potencia eléctrica (W)	1500	1500	1500
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1399 kwh	1403 kwh	1422 kwh
Eficiencia Energética	C	C	C
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	1,8	1,8	1,8
Recomendado nº de personas	2-3	2-4	3-5
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí
Dimensiones			
Alto x Ancho x Fondo EMBALAJE (mm)	458*411*760	505*465*795	505*465*940
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	φ385*720	φ450*760	φ450*910
Peso Bruto (kg)	18,6	24,5	28,2
Peso Neto (kg)	16,8	22	26
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	220	220	220

Corberó

www.corbero.es