

TERMOS

CTHM80 · CTHM100

CARACTERÍSTICAS

Bomba de calor y calentador eléctrico

Display Digital

Gas R290

Eficiencia energética A+



ESPECIFICACIONES

	Termos Híbridos	
	CTHM80	CTHM100
Modelo	8436607759379	8436607759386
EAN	80L	100L
Volumen	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Potencia	A+	A+
Clase Erp	2,795	2,68
COP/ (EN16147, temperatura del bulbo seco/húmedo a 20°C/15°C, la temperatura inicial del agua es de 10°C, La temperatura de consigna de la bomba de calor es de 55°C)	260	260
Potencia de entrada HP (MAX)	330	330
Potencia de entrada HP (AVERAGE)	1500	1500
E-heater	M	M
Perfil	R290	R290
Tipo de refrigerante	0,105	0,105
Cantidad de refrigerante	0,00045	0,00045
CO2 equivalente	62 (bomba de calor) 75 (calentador eléctrico)	62 (bomba de calor) 75 (calentador eléctrico)
Temp. exterior	10-40 (bomba de calor)	10-40 (bomba de calor)
Temp. ambiente de funcionamiento	10-40	10-40
Temp. aire (bulbo húmedo a h.r. 90%)	48,3	48,3
Nivel de potencia sonora	150	150
Caudal de aire (sin conducto)	Ø 500x1088*	Ø 500x1253*
Dimensiones (D x H)	47*	55*
Peso neto	IPX4	IPX4
Clase de resistencia	620x585x1200 mm	500x500x1250 mm
Dimensiones	500x500x1085 mm	620x585x1365 mm
Alto x Ancho x Fondo embalaje (mm)	52,2 kg	57,8 kg
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	46,9 kg	51,6 kg
Peso bruto (kg)	1/2"	1/2"
Peso neto (kg)		
Tubería entrada de agua		

Corberó

www.corbero.es