

TERMOS

CTM505FL · CTM755FL · CTM1005FL

CARACTERÍSTICAS

Panel digital
Instalación vertical y horizontal
Termo flat con fond reducido
Función Smart
Modo de bacteriostasis de alta temperatura
Ánodo de magnesio
Resistencia de acero
2 resistencias
Termómetro exterior
Termostato regulable
Desconexión automática de seguridad
Silencioso: 15 dB
Eficiencia energética B
Garantía total: 3 años



ESPECIFICACIONES

Modelo EAN	Termos Eléctricos Doble Tanque		
	CTM505FL 8436607755609	CTM755FL 8436607755616	CTM1005FL 8436607753049
Características	Digital	Digital	Digital
Panel de control	Digital	Digital	Digital
Capacidad (L)	47	74	93
Termómetro exterior	Sí	Sí	Sí
Termostato regulable exterior	Sí	Sí	Sí
Resistencia	SUS316L (acero inoxidable)	SUS316L (acero inoxidable)	SUS316L (Acero Inoxidable)
Tanque Esmaltado	Sí	Sí	Sí
Ánodo magnesio anticorrosión	22 X 234	18 X 110	22x234
Rango de Tª (°C)	30 A 75 °C	30 A 75 °C	30 a 75°C
Presión máxima de trabajo (bar)	0.75	0.75	0,75 MPa
Tensión eléctrica (V-Hz)	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240V/50-60Hz
Potencia eléctrica (W)	2000	2000	2000W
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical / horizontal	Vertical / horizontal	Vertical y Horizontal
Consumo anual eléctrico (kw/Año)	1309 kwh	1313 kwh	1258kwh
Eficiencia Energética	B	B	B
Perfil	M	M	M
Espesor de aislamiento (mm)	1,8	1,8	18
Recomendado n° de personas	2-3	2-4	3-5
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí
Dimensiones			
Alto x Ancho x Fondo netas (mm)	860 x 470 ø x 250	900 x 570 ø x 300	1090 x 570 x 317
Peso Bruto (kg)	28,57	36,09	41,74
Peso Neto (kg)	25,71	32,64	38,38
Tubería entrada de agua	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distancia entre agujeros para instalación	470 vertical / 860 horizontal	570 vertical / 900 horizontal	415

Corberó

www.corbero.es

TERMOS

CTM505FL · CTM755FL · CTM1005FL

CARACTERÍSTICAS

Painel digital
Instalação vertical e horizontal
Termo flat com fundo reduzido
Função Smart
Modo de bacteriostase de alta temperatura
Ânodo de magnésio
Resistência de aço
2 resistências
Termómetro exterior
Termóstato regulável
Desligamento automático de segurança
Silencioso: 15 dB
Eficiência energética B
Garantia total: 3 anos



ESPECIFICAÇÕES

Modelo EAN	Termos Eléctricos de Duplo Depósito		
	CTM505FL 8436607755609	CTM755FL 8436607755616	CTM1005FL 8436607753049
Características	Digital	Digital	Digital
Painel de controlo	47	74	93
Capacidade (L)	Sim	Sim	Sim
Termómetro exterior	Sim	Sim	Sim
Termóstato regulável exterior	SUS316L (acero inoxidable)	SUS316L (acero inoxidable)	SUS316L (Acero Inoxidable)
Resistência	Sí	Sí	Sí
Depósito esmaltado	22 X 234	18 X 110	22x234
Ânodo de magnésio anticorrosão	30 A 75 °C	30 A 75 °C	30 a 75°C
Intervalo de Tª (°C)	0.75	0.75	0,75 MPa
Pressão máxima de funcionamento (bar)	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240V/50-60Hz
Tensão elétrica (V-Hz)	2000	2000	2000W
Potência elétrica (W)	IPX4	IPX4	IPX4
Proteção elétrica	Vertical / horizontal	Vertical / horizontal	Vertical y Horizontal
Instalação	1309 kwh	1313 kwh	1258kwh
Consumo anual de eletricidade (kW/ano)	B	B	B
Eficiência energética	M	M	M
Perfil	1,8	1,8	18
Espessura do isolamento (mm)	2-3	2-4	3-5
Número recomendado de pessoas	Sim	Sim	Sim
Desligamento automático de segurança			
Dimensões			
Altura x Largura x Profundidade líquidas (mm)	860 x 470 Ø x 250	900 x 570 Ø x 300	1090 x 570 x 317
Peso bruto (kg)	28,57	36,09	41,74
Peso líquido (kg)	25,71	32,64	38,38
Tubo de entrada de água	1/2"	1/2"	1/2"
Cotas (mm)			
Distância entre furos de instalação	470 vertical / 860 horizontal	570 vertical / 900 horizontal	415