Calefactor cerámico JCTC2102

- Elemento calefactor cerámico PTC.
- Bajo consumo energético con la máxima eficiencia.
- Mayor rendimiento en menor espacio.
- Pantalla LCD
- Panel táctil multifunción:
  - Encendido / Apagado.
  - Calor / Ventilación.
  - Gestión de temperatura.
  - Función oscilante.
  - Temporizador hasta 8 horas.
- Dispositivo de seguridad antivuelco.
- 2 potencias de calor: 1.400 – 2.000 W.
- Caudal de aire fresco de 13cbm/m³
- Sistema Super Silence de Jata de 50 dB.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor encendido / apagado.
- Asa de transporte.
- Medidas: 18 x 19 x 51 cm.
- Mando a distancia funciona con 1 pila de litio CR2025 (incluida).
- Voltaje 230 V.
- Potencia 2.000 W.
- Este producto solo es apto para espacios bien aislados o uso ocasional



Unid. emb.	Dimensiones embalaje (m)	Cajas por capa	Capas por pallet	Cajas altura / pallet	Código de barras unitario	Código de barras embalaje	Caja unitaria (cm)	Peso ud. (kg)
4	0,4 x 0,43 x 0,55	4	2	1,26	8421078036500	18421078036507	19,5 x 19,5 x 52,5	1,54