

INFINITON

LAVADORA



WM-F84AWH

ean: 8445639006436

WM-F94AWM

ean: 8445639006580

WM-F104AWH

ean: 8445639006597

WM-F124AWX

ean: 8445639006603

Antes de utilizar su nuevo producto Infiton, lea atentamente este manual de usuario, a fin de aprender a usar de manera segura y eficiente las funciones que le ofrece este dispositivo.


Instalación	3
Información de seguridad	6
Antes de cada lavado	8
Funcionamiento	13
Limpieza y mantenimiento	18

Ubicación

Antes de instalar este electrodoméstico Infiniton, deberá escoger una ubicación que cumpla los siguientes requisitos:


1. Superficie rígida, seca y nivelada
2. Evite la luz solar directa
3. Ventilación suficiente
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 0°C
5. Mantenga el electrodoméstico alejado de cualquier fuente de calor (Cocinas, calderas, radiadores...)
6. Instale el electrodoméstico en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad. No obstruya las entradas de aire del producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! La estabilidad es importante para evitar que el electrodoméstico se mueva. Asegúrese de que el producto esté nivelado y sea estable. Para que los niveles de vibración y ruido que emite el electrodoméstico al estar en funcionamiento, sean normales, debe colocarse en una superficie firme y nivelada.



⚠ ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Asegúrese de mantener las distancias mínimas con respecto a las paredes, tal y como se muestra en la imagen de la derecha.



Transporte

Mueva el electrodoméstico con sumo cuidado. No agarre ninguna parte saliente del producto. La puerta del producto no se puede utilizar bajo ningún concepto como asa para el transporte. Si el electrodoméstico no se puede transportar en posición vertical, puede inclinarse hacia la derecha menos de 30 °.

⚠ ¡Riesgo de daños y lesiones! La manipulación inadecuada del aparato puede provocar lesiones.

⚠ ¡Importante! El electrodoméstico es muy pesado, por favor, nunca transporte el aparato solo; hágalo siempre con la ayuda de otra persona.

Elimine todos los obstáculos de la ruta de transporte y del lugar de instalación:


- Abra las puertas y retire los objetos que se encuentren en el suelo.

No utilice la puerta abierta como un punto de apoyo.

Retire todos los materiales del embalaje antes de usar el electrodoméstico.

Antes de instalar el producto, verifique que no presente daños visibles desde el exterior. No instale ni utilice el electrodoméstico si está dañado.


No instale el electrodoméstico en una habitación donde exista el riesgo de que se produzcan heladas. A temperaturas cercanas al punto de congelación, es posible que el producto no funcione correctamente. Hay riesgo de daños si se permite que el agua condensada se congele en la bomba y las mangueras.



Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.



Afloje los pernos de transporte con una llave inglesa.



Retire los pernos, incluidas las piezas de goma, y guárdelos para un posible uso en el futuro



Tape los agujeros con los tapones de goma.

Nivelar

Una vez que haya situado el electrodoméstico en su lugar habitual de funcionamiento, asegúrese de que está totalmente nivelado. Para ello, deberá ayudarse de un nivel de burbuja. Si el electrodoméstico no estuviera totalmente nivelado, deberá ajustar las patas siguiendo la siguiente figura:



1. Aflojar la contra tuerca
2. Girar el pie hasta que llegue al suelo
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con la ayuda de una llave inglesa.

Conexión eléctrica


Este electrodoméstico debe estar conectado con una toma a tierra para su total seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a la toma de corriente estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica. No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la tercera clavija de conexión a tierra del cable de alimentación suministrado. Este aparato necesita una toma de corriente estándar de 220-240V-50/60Hz con conexión a tierra de tres clavijas. El cable debe estar asegurado detrás del electrodoméstico y no debe dejarse expuesto o colgando, evitando así, accidentes y/o lesiones. Nunca desenchufe el electrodoméstico tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el enchufe con firmeza y tire hacia afuera. No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o a un técnico calificado que instale una toma de corriente cerca del electrodoméstico. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Conexión del suministro de agua

Para evitar fugas de agua, por favor, lea atentamente estas instrucciones.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza, aplaste ni modifique la manguera suministrada para la entrada de agua en el electrodoméstico.

1. Conecte la manguera del suministro de agua a la válvula de entrada de agua y al grifo de agua fría.
2. Apriete todas las tuercas de las mangueras a mano. Jamás utilice una herramienta para apretar las tuercas.



! ¡IMPORTANTE! Los modelos con una sola toma de agua no deben conectarse al grifo del agua caliente. De hacerlo, las prendas introducidas en el electrodoméstico sufrirían daños o bien, puede llegar a causar un fallo general en el electrodoméstico.

Cuando haya terminado de realizar la conexión de las tomas de agua, por favor, preste especial atención a comprobar si hay fugas en los puntos de conexión, abriendo los grifos al máximo.

Si se aprecia una fuga, cierre el grifo y retire la tuerca. Vuelva a colocar la tuerca cuidadosamente tras comprobar el sello.

Nota: No utilice mangueras de agua viejas o usadas en su nueva lavadora, ya que podrían ocasionar la aparición de manchas en sus prendas.




Conexión de la manguera de drenaje

El extremo de la manguera de desagüe debe conectarse directamente al desagüe o al fregadero.

! ¡ADVERTENCIA! No retuerza ni alargue la manguera de desagüe; de lo contrario, podría dañarla debido a posibles pérdidas de agua.

Si la manguera de desagüe se sale de su alojamiento durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse y usted podría sufrir quemaduras debido a las altas temperaturas que alcanza el agua durante el proceso de lavado. Fije la manguera de desagüe de forma segura para evitar estas situaciones y garantizar que los procesos de toma y evacuación de agua sucedan de forma segura.

Hay dos formas de colocar el extremo de la toma de la manguera de desagüe:



Opción 1. Colocando el extremo de la manguera de desagüe en el fregadero, ayudándose de la abrazadera suministrada, tal y como se ilustra en la imagen.

Opción 2. Conecte directamente el extremo de la manguera de desagüe directamente a la toma del desagüe del fregadero, tal y como se ilustra en la imagen.

Nota: En el caso de que conecte la manguera de desagüe como la opción 1, Para evitar el reflujos de agua sucia al interior de la lavadora y facilitar el desagüe, no sumerja el extremo de la manguera en el agua sucia ni la inserte en el desagüe más de 15 cm.

Seguridad general

Por su seguridad y para garantizar el uso correcto, antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual del usuario, incluidos sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes innecesarios, es importante asegurarse de que todas las personas que usan el aparato estén completamente familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el dispositivo si se mueve o se vende, para que todos los que lo usen durante toda su vida útil estén informados adecuadamente sobre el uso y la seguridad del dispositivo.

Para la seguridad de la vida y la propiedad, mantenga las precauciones de estas instrucciones del usuario, ya que el fabricante no es responsable de los daños causados por la omisión.

Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado.
- Los niños de a 8 años de edad pueden cargar y descargar este aparato.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento del usuario a menos que tengan una edad de 8 años o más y estén supervisados.
- Mantenga todos los envases lejos de los niños. Existe riesgo de asfixia.
- Si está desechando el aparato, saque el enchufe de la toma de corriente, corte el cable de conexión (lo más cerca que pueda del aparato) y retire la puerta para evitar que los niños sufran una descarga eléctrica se caigan o se cierren.

Conexiones eléctricas

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.
- Conecte el equipo a una toma de corriente con conexión a tierra protegida por un fusible que cumpla con los valores de la tabla "Especificaciones técnicas".
- La instalación de la toma de tierra debe ser realizada por un electricista cualificado.
- Asegúrese de que la máquina está instalada de acuerdo con la normativa local.
- Las conexiones de agua y eléctricas deben ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.

! ¡ADVERTENCIA! No utilice varios enchufes o alargadores.

! ¡ADVERTENCIA! El producto no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.

! ¡ADVERTENCIA! No desconecte el enchufe de la toma de corriente si hay gases inflamables cerca.

! ¡ADVERTENCIA! No extraiga nunca el enchufe con las manos mojadas.

! ¡ADVERTENCIA! Tire siempre del enchufe, no del cable.


! ¡ADVERTENCIA! Desenchufe siempre el producto si no se está utilizando.

Desembalaje del producto

¡ADVERTENCIA! El material de embalaje (por ejemplo, películas, espuma de poliestireno) puede ser peligroso para los niños.

¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de espuma de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Asegúrese de retirar la espuma triangular pequeña (A) junto con el embalaje inferior. De lo contrario, coloque la unidad sobre una superficie lateral y extráigala manualmente.
4. Quite la cinta que sujeta el cable de alimentación y la manguera de drenaje.
5. Retire la manguera de entrada del tambor.




Retirar los pernos de transporte

Debe quitar todos los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar su electrodoméstico por primera vez. De lo contrario, el producto puede producir un movimiento y vibración inusuales, ya que estos pernos de transporte se utilizan para que el tambor del electrodoméstico no sufra daños durante su transporte.

Nota: Una vez retirados todos los pernos de transporte, por favor, guárdelos en un lugar seguro para volver a instalarlos en caso de volver a transportar el electrodoméstico.

Servicio

- Cualquier trabajo eléctrico que se requiera para realizar el servicio técnico del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Este producto debe ser reparado por un Centro de Servicio autorizado, y solo deben usarse repuestos originales.




Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe llevarse al punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con las autoridades locales, el servicio de eliminación de desechos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

Materiales de embalaje

Los materiales con el símbolo  son reciclables. Deseche el embalaje en un contenedor de recogida adecuado para reciclarlo.

Eliminación del aparato

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Cortar el cable de alimentación y desecharlo.

Antes del primer ciclo de lavado


Le recomendamos encarecidamente que antes de iniciar por primera vez un ciclo de lavado, elimine el agua residual que puede quedar en la lavadora, resultado de las pruebas y controles de calidad que realiza el fabricante. Desde Infiniton le recomendamos que inicie un ciclo de lavado corto son ropa.

Para ello:


1. Abra el grifo de entrada de agua a la lavadora.
2. Cierre la puerta.
3. Ponga un poco de detergente, aproximadamente 30ml. En el compartimento del detergente.
4. Seleccione e inicie un programa corto.

Antes de cada lavado


La temperatura ambiente de la lavadora debe oscilar entre 5 - 40°C. Si se usa por debajo de 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden congelarse y producir daños en el electrodoméstico. Si la lavadora se instala en condiciones en las que haya riesgo de congelación, debe instalarse inmediatamente en una nueva localización en la que la temperatura ambiente sea superior a 5°C, para garantizar de esta manera que las mangueras de suministro de agua y de drenaje se puedan descongelar antes de su uso.




Revise las etiquetas de cuidado de la ropa.




Clasifique la ropa según el color y el tipo de tejido.




Saque todos los artículos que puedan contener los bolsillos de la ropa.



Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y lazos sueltos deben atarse.



Coloque las prendas pequeñas (medias, cinturones...) Y prendas con ganchos (sujetadores) en una bolsa de tela especial.



Lave las prendas de pelo largo y que sean susceptibles de hacer bolitas, del revés.

!ADVERTENCIA! No introduzca en la lavadora prendas de ropa que hayan estado en contacto con sustancias combustibles o inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.

!ADVERTENCIA! Lavar prendas sueltas puede crear un desequilibrio en el tambor. Lave siempre más de una prenda para que el centrifugado se produzca sin problemas.

Nota: Consulte las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente que no haga espuma o que produzca menos espuma, adecuado para lavar a máquina correctamente.

Etiquetas de cuidado de la ropa

Los siguientes iconos proporcionan las instrucciones de cuidados para cada prenda. La etiqueta de la prenda contiene símbolos para lavado, blanqueado, secado y planchado, o para limpieza en seco si fuera necesario. Siga las indicaciones de la etiqueta para prolongar la vida de la prendas y reducir los problemas de lavado.

Lavado

- Lavado por ebullición a 95°C
- Lavado de color a 60°C
- Lavado de color y delicado a 60°C
- Lavado de color a 40°C
- Lavado suave a 40°C
- Lavado muy suave a 40°C
- Lavado delicado a 30°C
- Lavado delicado suave a 30°C
- Lavado delicado muy suave a 30°C
- Lavado a mano
- No lavar

Nota: El número que aparece en el dibujo especifica la temperatura máxima de lavado en grados Celsius que no se debe superar.

Secado

- Secado en tambor/secado a 80°C normal
- Secado en tambor/secado a 60°C suave
- No secar en secadora
- Secado en línea
- Secado en línea por goteo
- Secado en plano
- Secado en plano por goteo
- Secado en línea a la sombra
- Secado en línea a la sombra por goteo
- Secado en horizontal a la sombra
- Secado en horizontal a la sombra por goteo

Nota: Los puntos indican el nivel de secado de la secadora y las líneas indican el tipo y la posición del secado.

Planchado

- Planchado a una temp. Máx. De 200°C
- Planchado a una temp. Máx. De 150°C
- Planchado a una temp. Máx. De 100°C
- No planchar

Nota: Los puntos indican los rangos de temperatura de planchado (regulador, vapor, planchas de viaje y máquinas de planchado)

Lejía

- Cualquier tipo de lejía
- Solo oxígeno blanqueador
- No usar lejía

Nota: No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por el fabricante del producto.

Nota: Utilice productos quitamanchas y lejías antes del ciclo de lavado y solo cuando sea necesario.

Nota: Ahorre agua y electricidad cargando siempre la lavadora al máximo (la cantidad exacta de ropa depende del programa que se utilice).

Antes de cada lavado

Preparar la colada

El primer paso a seguir antes de iniciar el proceso de lavado será separar la ropa de la siguiente manera:

- **Tipo de tejido.** Prestar atención a la etiqueta de la ropa:

Algodón, fibras mixtas, tejidos delicados, sintéticos, lana y prendas que se lavan a mano.

- **Color**

Separe la ropa de color y blanca. Lave la ropa de color nueva por separado.

- **Cargar la ropa en la lavadora**

Lave la ropa de diferentes tamaños en la misma carga, distribuyendo toda la colada de forma uniforme en el interior del tambor, mejorando así la eficiencia del lavado.

- **Ropa delicada**

Lave las prendas pequeñas (medias de nylon, cinturones...) Y prendas que contengan cualquier tipo de gancho, como por ejemplo, sujetadores, en una bolsa de tela o una funda de almohada con cremallera. En el caso de que quiera lavar cortinas, quite siempre las anillas y enganches.

- **Vacíe todos los bolsillos**

Las monedas, los cierres de seguridad... Pueden dañar la ropa y el interior del electrodoméstico.

- **Cierres**

Cierre las cremalleras, botones y ganchos. Los cinturones y los lazos sueltos deben atarse.

- **Eliminar manchas difíciles**

Manchas como el huevo, sangre, leche, café, pueden quitarse con la ayuda de un producto que se debe de aplicar a la zona manchada antes de introducir en el interior de la lavadora. También se puede añadir quitamanchas en el dispensador del detergente.

- **Tintes**

Utilice sólo tintes adecuados para su uso en lavadoras y siga atentamente las instrucciones del fabricante. Hay partes de la lavadora que pueden mancharse con los tintes.


- **Introducir la colada en el interior de la lavadora**

Añadir detergentes y aditivos

Utilice detergentes con poca espuma y sean eficientes en lavadoras de carga frontal.

La elección del detergente dependerá de:

tipo de tejido (algodón, seda, tejidos mixtos, lana...), Color, temperatura de lavado y los grados y tipos de suciedad.



Compartimento 1:

Detergente en polvo

Compartimento 2:

Detergente líquido. No se debe superar la marca MAX.

Compartimento 3:

Suavizante. No se debe superar la marca MAX.

Recomendaciones para un buen uso del detergente

Detergente recomendado	Ciclos de lavado	Temp. De lavado	Tipo de tejido
Uso intensivo con agentes blanqueadores y abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO, 40-60, Mix, Vaqueros, Intensivo.	20/30/40/60	Ropa blanca hecha de algodón o lino a prueba de ebullición.
Detergente de color sin blanqueador ni abrillantadores ópticos.	Algodón, ECO, 40-60, Mix, Vaqueros, Intensivo.	Frío/20/30/40	Ropa de color hecha de algodón o lino.
Detergente de color o suave sin abrillantadores ópticos.	Sintético	Frío/20/30/40	Prendas de colores hechas de fibras de fácil cuidado o materiales sintéticos
Detergente de lavado suave	Sintético	20/30	Prendas delicadas, seda, viscosa
Especial para lana	Lana	20/30	Lana

Nota: El detergente o aditivo se puede diluir en un poco de agua antes de verterlo en el dosificador de detergente, para evitar que su entrada se bloquee y provoque un desborde de agua. Elija el tipo de detergente adecuado para obtener un rendimiento óptimo de lavado y un consumo mínimo de agua y energía. Para lograr el mejor resultado, es importante una dosificación adecuada de detergente.

Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.

Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua, si el agua del grifo es blanda, use menos detergente. Dosifique de acuerdo con lo sucia que esté su ropa, la ropa menos sucia requiere menos detergente.

Los siguientes síntomas son un signo de sobredosis de detergente:

- Formación de espuma.
- Malos resultados de lavado y aclarado.

Los siguientes síntomas son un signo de una dosis insuficiente de detergente:

- Ropa gris.
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa.

Observaciones:

Las manchas blancas en tejidos oscuros están causadas por compuestos insolubles que se utilizan actualmente en algunos detergentes en polvo sin fosfatos. Si esto ocurre, sacuda o cepille el tejido, o bien, utilice detergentes líquidos. Utilice solo detergentes y aditivos específicamente fabricados para lavadoras de uso doméstico.

Cuando utilice productos descalcificadores, tintes o lejías durante el prelavado, asegúrese de que son aptos para lavadoras de uso doméstico. Los descalcificadores pueden contener componentes que pueden dañar su lavadora. No utilice disolventes (aguarrás, bencina...). No lave tejidos que hayan sido tratados con disolventes o líquidos inflamables.

Dosificación:

Siga atentamente las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente.

Dependerá de:

- Grado y tipo de suciedad.
- Cantidad de colada. Siga las instrucciones del fabricante de detergente para cargas completas; media carga: 3/4 de una carga completa; carga mínima (1Kg. aprox.): 1/2 de una carga completa.
- La dureza del agua en su zona. El agua blanda requiere menos detergente que el agua dura.

Girar y listo

Normalmente las lavadoras traen docenas de programas, en Infiniton también, pero la realidad es que sólo solemos usar 3 de ellos. Sintético, algodón y 30/40 grados. Por eso, simplificar las cosas es pensar en el cliente.

Os aseguramos que nuestros mayores agradecerán la eficacia y la simplicidad, pon el Easy Play en tu vida. Gira la rueda, dale al play y listo. Tu ropa se lavará a la perfección en función del tiempo que tengas disponible.




¿Qué es la tecnología Easy play?

Os presentamos las lavadoras Infiniton más sencillas de usar. Las lavadoras Infiniton con tecnología Easy Play son en esencia, la solución para hacer la colada rápido y de forma óptima.


En Infiniton tenemos una filosofía clara; la tecnología debe estar al alcance de todos para mejorar nuestras vidas. Un bien accesible y no exclusivo.

Easy Play, un juego de niños


Con la tecnología Easy Play de las lavadoras Infiniton, hacer la colada será más fácil que nunca. Esta tecnología ayuda a programar la lavadora de forma intuitiva para que no tengas problemas en tu día a día. Selecciona la temperatura y el tipo de tejido en función de la ropa que vayas a lavar, de esta forma te aseguras que tu ropa quede perfecta.




Encender



Selecciona el programa adecuado



Seleccione la función o mantenga la configuración predeterminada



Presione Inicio/Pausa para iniciar el programa


¿Por qué el Easy Play es tan importante?

Infiniton simplifica tu vida con nuestras lavadoras. Estas lavadoras desarrollan la mejor tecnología para hacerte la vida mucho más fácil.

Hacer la colada ha dejado de ser una tarea pesada. Haz Easy Play y dedica tu tiempo a cosas realmente importantes, estas lavadoras no sólo cuidan tu ropa más delicada, protegen también los tejidos y texturas de uso más cotidiano.

Descripción del producto


Debido a las innovaciones tecnológicas, es posible que la descripción del producto que aparece en este manual no coincida completamente con su electrodoméstico. Las informaciones más detalladas corresponden al producto final.



1	Tambor
2	Dispensador
3	Panel de control
4	Manguera de drenaje
5	Cable de alimentación
6	Tapa de filtro de bomba


Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo)	847x600x520mm	847x600x577mm	847x600x577mm	847x600x636mm
Capacidad máxima de carga (Kg)	8	9	10	12
Tensión y frecuencia nominal	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Potencia total (W)	2000	2000	2000	2000
Presión de agua (Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.03Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.03Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.03Mpa)	Máxima (1Mpa) Mínima (0.03Mpa)
Número de programas	16	16	16	16
Revoluciones de centrifugado (rpm)	1400rpm	1400rpm	1400rpm	1400rpm

Descripción del panel de control




1	Compartimento para detergente
2	Selector de programa
3	Panel de mandos
4	Botón de funciones adicionales
5	Botón de inicio / pausa

Selector de programa



- Para seleccionar el programa deseado, gire el selector de programa en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que el marcador del selector de programa se encuentre en el programa que desee.
- Asegúrese de que el selector de programa esté colocado en el programa que desee.

Panel de control



A	Selector de programa
B	Selector de temperatura
C	Ajuste de velocidad de centrifugado
D	Función Vapor Care
E	Aclarado extra
F	Inicio programado
G	One Touch (pulsar 3s. Para activar)
H	Inicio/Pausa
M	Display LED*

Debido a los diferentes tipos y materiales de la ropa, el sistema automático de ajuste y equilibrio de la lavadora puede nivelar y ajustar la ropa varias veces para prolongar el tiempo de centrifugado. Esto es un fenómeno normal, no un fallo.

Sistema de equilibrio de la carga

La lavadora tiene un sistema de detección automática de carga. En el proceso de centrifugado, si la ropa se distribuye de manera desigual, la lavadora nivelará y ajustará la ropa hasta que se distribuya uniformemente antes del centrifugado. Si la ropa no se puede distribuir uniformemente dentro del tiempo especificado, la lavadora no girará para evitar fuertes vibraciones. Verificar si la ropa está anudada o enredada y seleccionar el programa "Centrifugado" después de reorganizar la ropa. Con cargas mínimas de ropa es posible que la lavadora no complete el proceso de centrifugado debido a la protección del equilibrio. Lave las prendas grandes y pequeñas juntas tanto como sea posible para que sea más fácil soltarlas de manera uniforme y completar el proceso de centrifugado sin problemas.

*El panel LED muestra el inicio programado de lavado, (si se hubiese establecido), temperatura seleccionada y la velocidad de centrifugado. Se muestra "--" una vez finalizado el programa seleccionado.

A. Selector del ciclo de lavado: Permite ajustar el ciclo de lavado deseado (ver «Tabla de ciclos de lavado»).

Posición OFF: Gire la marca Linear del mando selector del ciclo de lavado

bajo el símbolo para apagar la máquina. Si la máquina se apaga durante un ciclo de lavado, éste se cancelará.

B. Botón TEMP: Pulse este botón para cambiar la temperatura del agua para el ciclo actual. Hay cinco valores de temperatura en la pantalla. Cuando se selecciona un valor de temperatura, la luz indicadora del valor de temperatura correspondiente se ilumina en la pantalla.

C. Botón de velocidad de centrifugado: Pulse este botón para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo actual. Hay cinco valores de velocidad de centrifugado en la pantalla. Cuando se selecciona un valor de velocidad de centrifugado, la luz indicadora del valor de velocidad de centrifugado correspondiente se ilumina en la pantalla.

Función de BLOQUEO INFANTIL: Cuando el ciclo está en marcha, pulse prolongadamente el botón de velocidad de centrifugado durante 3 segundos para ajustar o cancelar la función de bloqueo para niños. Para una descripción detallada, véase = Diversos ciclos y funciones.

Anulación de la señal acústica:

Mantenga pulsados el botón velocidad de centrifugado y el botón ONE TOUCH al mismo tiempo durante al menos 3 segundos, puede desactivar el zumbador que suena durante el ciclo de lavado en marcha. Para una descripción detallada, véase = Diversos ciclos y funciones.

D. VAPOR CARE: Púselo para ajustar el ciclo de lavado con VAPOR.

Para una descripción detallada, consulte = Varios ciclos y funciones.

E. Aclarado Extra: Pulse para cambiar la cantidad de aclarado para el ciclo actual, la cantidad de aclarado modificada aparecerá en el display digital.

F. Inicio programado: Pulse para ajustar el tiempo de finalización del programa (Fin de retardo).

Para una descripción detallada, consulte = Varios ciclos y funciones.

G. ONE TOUCH: Pulse este botón para ajustar el ciclo de lavado ONE TOUCH.

Para una descripción detallada, consulte = Varios ciclos y funciones.

H. INICIO/PAUSA: Pulse prolongadamente el botón para iniciar o pausar un ciclo de lavado.

Añada ropa durante la ejecución del programa:

Una vez iniciado el ciclo, si desea pausar el ciclo de lavado, pulse prolongadamente el botón de nuevo. Si la luz indicadora de BLOQUEO DE LA PUERTA está apagada, la puerta puede abrirse, puede añadir o sacar ropa.


Para iniciar el ciclo de lavado desde el punto en que se interrumpió, pulse de nuevo el botón .

Para una descripción detallada, consulte = Diversos ciclos y funciones.

M. DISPLAY: El display es útil para programar la lavadora y ofrece una gran cantidad de información.

1. Indicador de temperatura

Cuando se selecciona un programa, la luz indicadora del valor de temperatura predeterminado de este programa se encenderá en el display. Puede cambiar el valor de temperatura pulsando el botón TEMP. Hay cinco luces indicadoras de valores de temperatura. Cuando se selecciona un valor de temperatura, el indicador correspondiente se encenderá en el display. Si todas las luces indicadoras de valor de temperatura están apagadas, indica que el electrodoméstico utiliza sólo agua fría sin utilizar el calentador en este programa.



2. Indicador de VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

Cuando se selecciona un programa, la luz indicadora del valor predeterminado de velocidad de centrifugado de este programa se encenderá en la pantalla. Puede cambiar el valor de velocidad de centrifugado pulsando este botón. Hay cinco indicadores luminosos de velocidad de centrifugado en la pantalla. Cuando se selecciona un valor de velocidad de centrifugado, la luz indicadora del valor de velocidad de centrifugado correspondiente se encenderá en la pantalla. Si todas las luces indicadoras del valor de velocidad de centrifugado están apagadas, indica que el aparato no centrifuga después del proceso de drenaje final en este programa.

3. Indicador de BLOQUEO DE PUERTA:

La luz indicadora encendida indica que la puerta está bloqueada. Para evitar cualquier daño, espere hasta que se apague esta luz antes de abrir la puerta.

Para abrir la puerta durante un ciclo, pulse el botón START/PAUSE, si el indicador luminoso DOOR LOCK está apagado, la puerta puede abrirse.

4. Indicador de BLOQUEO INFANTIL

El indicador luminoso encendido indica que la función BLOQUEO INFANTIL está activada, y el panel de control queda bloqueado.

5. Indicador INICIO PROGRAMADO

El indicador luminoso encendido indica que se encuentra activada esta función. La cuenta atrás para el final del ciclo de lavado seleccionado aparecerá en el display.

6. Indicador ONE TOUCH

Esta luz indica que se ha seleccionado el programa de lavado One Touch. Hay tres formas de ajustar el programa de lavado One Touch.

7. Indicador de recuento de aclarado

Cuando la luz indicadora está encendida, puede seleccionar el recuento de aclarado, el recuento de aclarado seleccionado aparecerá en el display.

8. DISPLAY

- A. Tiempo restante del ciclo de lavado actual
- B. Tiempo del Inicio programado
- C. Aclarado
- D. Código de error




Tabla de programas

Programa	Temp. Lavado (°C)	Cen-trif. (rpm)	Carga máx. De ropa	Duración aproximada de Programa (h:min)	Tipo de ropa
ECO 40-60	*40	*1400	≤Rated	-	
Frío 20°C	*Normal/20/30	500-*700 900-NO	≤2kg	00:39:00	Adecuado para una pequeña cantidad de ropa que destiñe fácilmente
Rápido 15'	*Cold/20/30/40	500-*700 900-NO	≤1kg	00:15:00	Adecuado para una pequeña cantidad de ropa ligeramente sucia o para el lavado rápido de ropa nueva
Ropa interior	20/30/*40/60	500-*700 900-NO	≤5kg	01:17:00	Adecuado para lavar ropa interior normal
Abrigos	20/30/*40	500-*700 900-NO	≤2kg	01:43:00	Adecuado para lavar a máquina ropa de plumón
Aclarado + Centrifugado	/	500-700 *900-1200 -NO	≤Rated	00:13:00	Para ropa que sólo necesita aclarado y centrifugado
Centrifugado	/	500-700 *900-1200 -NO	≤Rated	00:08:00	Para ropa que sólo necesita centrifugado
Limpieza de tambor	*85	*700	--	02:15:00	Sólo para limpiar el interior del tambor No coloque prendas para lavar
Edredón	20/*30/40/60	500-700-*900 -1200-NO	≤6kg	01:19:00	Adecuado para lavar juegos de cama o ropa de gran tamaño
Camisas	20/*30/40/60	500-*700 900-NO	≤3kg	00:55:00	Adecuado para lavar camisas a máquina
Ropa infantil	20/30/*40/60/85	500-700 *900-1200 -NO	≤5kg	01:23:00	Para lavar ropa de niños
Lana	*Normal/20/30/40	*500-700 -NO	≤1kg	00:50:00	Ropa de lana lavable a máquina
Antialérgenos	60/*85	500-700-*900 -1200-NO	≤3kg	02:07:00	Adecuado para ropa que necesite eliminación de ácaros y alérgenos
Algodón	20/*30/40/60	500-700-*900 -1200-1400-NO	≤Rated	00:57:00	Adecuado para ropa de algodón y lino
Mix	20/*30/40/60	500-700-*900 -1200-1400-NO	≤Rated	00:52:00	Adecuado para el lavado mixto de tejidos de algodón, lino y fibras químicas
One Touch	noraml-30/40	*900	≤5kg	35 (≤1kg) 50 (≤4kg) 65 (>4kg)	Adecuado para el lavado de ropa de uso diario

NOTA: LA DURACIÓN DEL PROGRAMA PUEDE VARIAR EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN DE CARGA, EL AGUA DEL SUMINISTRO, LA TEMPERATURA AMBIENTAL Y LAS FUNCIONES ADICIONALES SELECCIONADAS.

1) La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.

2) La humedad residual tras el ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se ha alcanzado.

3) El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada como lavable a 40°C o 60°C, juntos en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del reglamento (UE) 2019/2023.

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente los que se realizan a temperaturas más bajas y de mayor duración.

Cargar la lavadora doméstica hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá a ahorrar energía y agua.

El ruido y el contenido de humedad restante están influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido de humedad restante.

(*) La temperatura del agua de lavado del programa es la predeterminada de fábrica.

(*) La velocidad de centrifugado del programa es la predeterminada de fábrica.

Modo de uso

ONE TOUCH

El ciclo de lavado ONE-TOUCH puede detectar de forma inteligente el peso de la colada y ajustar diferentes tiempos y temperaturas de lavado para realizar un lavado inteligente.

Una vez iniciado el ciclo, se muestra «AUTO» en la fase de detección, y el ciclo de lavado ONE TOUCH puede activarse mediante los tres métodos siguientes:

Cuando la lavadora está apagada, pulse y mantenga pulsado el botón ONE-TOUCH durante al menos 3 segundos, la lavadora iniciará directamente el ciclo de lavado ONE TOUCH, con el indicador luminoso ONE TOUCH encendido.

Cuando el aparato esté ENCENDIDO, presione y mantenga presionado el botón ONE-TOUCH durante al menos 3 segundos, la lavadora ejecutará directamente el ciclo de lavado ONE TOUCH, con la luz indicadora ONE TOUCH encendida.

Cuando el aparato está ENCENDIDO, pulse brevemente el botón ONE-TOUCH, el indicador luminoso ONE TOUCH se enciende y, a continuación, pulse el botón INICIO/PAUSA, y comenzará el ciclo de lavado ONE TOUCH.

Programas especiales

Ropa infantil: un ciclo diseñado para la suciedad típica de las prendas infantiles, ya que elimina eficazmente cualquier rastro de detergente residual.

Abrigos: ciclo para lavar abrigos individuales (cuyo peso no debe superar los 2,0 kg), cojines o prendas acolchadas con plumón de oca, como los abrigos hinchables, utilice este ciclo de lavado especial. Recomendamos que los plumones se coloquen en el tambor con los bordes doblados hacia dentro (véase la figura) y que no se utilicen más de 3/4 del volumen total del tambor. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar un detergente líquido y colocarlo dentro del cajón dispensador de detergente.



Lana: ciclo diseñado para tejidos de lana.

Antes del lavado, confirme que la ropa tiene la etiqueta de lavado «lavable a máquina».

Una vez finalizado el procedimiento, por favor, saque la ropa rápidamente, dele forma y séquela para evitar deformaciones causadas por estar demasiado tiempo en el tambor.

Para evitar que la ropa se dañe, la temperatura del agua no debe superar los 40°C .

Para obtener mejores resultados y reducir el deterioro de la ropa, utilice detergente especial para lana y no exceda 1,0 kg de ropa.

Cancelación del sonido

Mantenga pulsados el botón CENTRIFUGAR y el botón ONE TOUCH al mismo tiempo durante al menos 3 segundos, y podrá desactivar el sonido que suena durante el ciclo de lavado.

Para activar el sonido

Realice la misma operación que para cancelar. El ajuste se activa después de un pitido.

Inicio programado

Pulse el botón INICIO PROGRAMADO para ajustar el tiempo de fin de programa (fin de retardo) en incrementos de una hora hasta un máximo de 24 h (horas). Después de seleccionar el programa de lavado deseado, pero antes de pulsar el botón INICIO/PAUSA, pulse el botón INICIO PROGRAMADO hasta que se muestre el tiempo deseado, por ejemplo 8 h, con el indicador luminoso INICIO PROGRAMADO encendido. Nota: La duración del ciclo está incluida en el tiempo de Retraso.

A continuación se muestra un ejemplo de una duración de ciclo de 1 h: 30 min y un tiempo de fin de retardo de 8 h.

Se visualiza 8 h y cuenta atrás (aproximadamente 6 h: 30 min) hasta que comienza el ciclo de lavado (a 1h: 30 min) entonces se visualiza la duración del ciclo 1: 30 y comienza. El tiempo total aproximado es de 8 horas.

La forma de cancelar la función Retraso Fin:

Gire la perilla selectora del ciclo de lavado para reiniciar el ciclo de lavado. La luz indicadora de INICIO PROGRAMADO se apaga.

Nota: La función INICIO PROGRAMADO no puede ajustarse en algunos ciclos de lavado.

La hora real de finalización del ciclo de lavado puede ser diferente de la hora de finalización del retardo ajustada en función de la presión del suministro de agua, el desagüe, el tipo de ropa, la temperatura del agua y otras condiciones.

Vapor Care

Ciclo diseñado para prendas de algodón que no son fáciles de desteñir.

El tratamiento con vapor puede reducir las arrugas de la ropa, hacer que la ropa alcance el nivel de humedad ideal, alcanzar el estado más relajado y facilitar el planchado.

El tratamiento con vapor puede eliminar el olor peculiar de la ropa.

Bloqueo infantil

1. La configuración de la función Bloqueo infantil puede evitar el mal uso por parte de los niños y cualquier interferencia externa en el proceso de lavado.

2. Durante el funcionamiento, pulse prolongadamente el botón CENTRIFUGAR durante 3 segundos para ajustar o cancelar la función Bloqueo infantil.

3. Una vez activada la función de bloqueo para niños, el indicador luminoso de bloqueo para niños se enciende, la puerta no se puede abrir, el panel de control está bloqueado y todos los botones del panel de control no responden. Puede apagar la lavadora rotando el selector del ciclo de lavado bajo el símbolo de encendido/apagado.

4. Una vez activada la función de bloqueo para niños, puede apagar la lavadora girando el mando selector del ciclo de lavado.

Al volver a encender la máquina, ésta ejecutará directamente el programa antes de apagarla.

Add Clothing

Cuando el programa está en marcha, pulse prolongadamente el botón INICIO/PAUSA para pausar la lavadora, si la luz indicadora de BLOQUEO DE PUERTA está encendida, la puerta puede abrirse, puede añadir o sacar ropa. Una vez finalizada la operación, cierre la puerta, pulse prolongadamente el botón INICIO/PAUSA de nuevo, y la máquina continuará funcionando desde el punto en el que se interrumpió.

Nota: Si el nivel de agua o la temperatura del agua en el tambor es demasiado alta, la luz indicadora de bloqueo de la puerta se enciende, la puerta no se puede abrir y no se puede añadir o sacar ropa durante el programa está en marcha.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Antes de limpiar, desenchufe primero el enchufe de alimentación; No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas, porque existe el riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el electrodoméstico, evitando así la oxidación, fugas de electricidad y accidentes.

Una limpieza regular de este electrodoméstico ayuda a prolongar su vida útil.

Limpieza externa

Limpie el polvo acumulado en la superficie del electrodoméstico con frecuencia.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.

Nota: Jamás utilice estropajos metálicos, ya que podría dañar las superficies pintadas, cromadas y de plástico.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No utilice cepillos de cerdas, cepillos metálicos, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del electrodoméstico, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc. para evitar daños. Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto con hilo de algodón.

Limpieza de la puerta





Limpie el cristal y la junta de la puerta después de cada lavado para eliminar posibles pelusas y/o restos de detergente/suavizante, ya que pueden producirse fugas.

Si se encuentra cualquier mancha de óxido dentro del tambor, debe eliminarse con detergente sin cloro.



Limpieza del dispensador de detergente

1. Abra el dispensador de detergente, presione el mecanismo de bloqueo y extraiga por completo el dispensador del hueco.
2. Limpie con abundante agua el dispensador, eliminando así, restos de suavizante y detergente.
3. Limpie el hueco del dispensador con un cepillo suave.
4. Inserte el dispensador en el hueco hasta que el mecanismo de bloqueo haga clic.



¡Importante! Dependiendo del modelo, el mecanismo de bloqueo del dispensador de detergente puede variar en símbolo y ubicación. La figura anteriormente descrita se trata sólo de una referencia.




Nota: No utilice agentes abrasivos o de tipo cáustico para limpiar las piezas de plástico.

Nota: Realice una limpieza completa del dispensador de detergente, siguiendo los pasos anteriormente, al menos una vez al mes, para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpeza del filtro de entrada de agua

Nota: Si nota una disminución del flujo de agua, es una señal que indica que el filtro debe limpiarse.

1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua del mismo.
2. Limpie el filtro con un cepillo.
3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con unos alicates de punta larga.
4. Utilice un cepillo para limpiar el filtro.
5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y conecte de nuevo la manguera de suministro de agua.
6. Limpie el filtro de entrada cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.







Limpeza del filtro de la bomba de desagüe

Nota: Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desconéctela antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.

¡Importante! Tenga cuidado con el agua caliente. Deje que el agua se enfríe. Riesgo de quemaduras.

1. Abra la tapa inferior, situada en el frontal de la lavadora.
2. Abra el filtro girando hacia el lado contrario de las agujas del reloj.
3. Extraiga con cuidado todos los cuerpos extraños que se encuentren dentro.
4. Vuelva a introducir el filtro girando en el sentido de las agujas del reloj y cierre la tapa.



Nota: Limpie el filtro periódicamente cada 3 meses para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

¡Importante! Cuando el electrodoméstico está en uso y dependiendo del programa seleccionado puede haber agua caliente en la bomba. No retire nunca la tapa de la bomba durante un ciclo de lavado, espere siempre a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Cuando vuelva a colocar la tapa, asegúrese de que está bien apretada.

Solución de problemas

Siempre que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede resolverlo siguiendo las tablas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La lavadora no se inicia	La puerta no está bien cerrada. La ropa se atasca	Compruebe si la ropa no está bien colocada. Cierre bien la puerta y vuelva a iniciar.
La puerta no se abre	Puede que esté activado el bloqueo infantil (si lo tiene)	Desconecte de la red eléctrica y reinicie.
Pequeñas fugas de agua	Conexiones de agua y manguera de drenaje	Compruebe y fije bien a las conexiones la manguera de entrada de agua y limpie la manguera de salida de agua.
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está húmedo y/o coagulado. En la mayoría de los casos suele pasar por utilizar detergente en polvo.	Limpie el dispensador de detergente
El display no funciona (Si el modelo dispone de display)	Problema de conexión con la placa base.	Desconecte de la red eléctrica y compruebe que el enchufe de red esté conectado correctamente.
Ruido anormal	No se han extraído los pernos de transporte. El suelo es irregular y está desnivelado.	Comprobar si se han extraído correctamente todos los pernos de transporte. Asegúrese de que el electrodoméstico está nivelado con la ayuda de un nivel.
La ropa tiene restos de detergente.	Puede que con algunos detergentes aparezcan en la ropa partículas de detergente no disueltas en forma de puntos blancos.	Realice un aclarado adicional o limpie la ropa con un cepillo una vez que se haya secado.
Hay puntos grises en la colada.	Hay aceite no tratado, crema o ungüento en la colada.	En el próximo lavado utilice la cantidad de detergente indicada en el envase.
El ciclo de centrifugado no se realiza o se realiza después de lo esperado.	No es un fallo. Se ha activado el sistema de control de carga no homogénea.	El sistema de control de carga no homogénea intentará distribuir la ropa. El ciclo de centrifugado comenzará una vez que la ropa se haya distribuido. En el próximo lavado distribuya la ropa de forma homogénea en el interior del tambor.

Lista de código de errores

La siguiente lista le mostrará una serie de códigos de errores que pueden aparecer en el display de su lavadora.

DESCRIPCIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
E02	No hay entrada de agua	Compruebe si el grifo está abierto. ¿Está cortado el suministro de agua? Si el filtro de malla de la manguera de entrada de agua y la válvula de entrada de agua están bloqueados y si la manguera de entrada de agua del aparato está congelada. Si el código de avería persiste, póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación.
E03	Drenaje anormal del agua	Limpie el filtro de la bomba. Compruebe si la manguera de desagüe está doblada, retorcida o bloqueada. Elimine las causas de avería anteriores. Si el código de avería persiste, póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación.
U4	Mal funcionamiento del cierre de la puerta	La puerta no está cerrada en su sitio y el bloqueo de la puerta no funciona con normalidad. Vuelva a cerrar la puerta, gire el mando selector del ciclo de lavado a la posición «OFF» para desconectar la alimentación eléctrica y, a continuación, gire el mando selector del ciclo de lavado para seleccionar cualquier programa de lavado y pulse el botón INICIO/PAUSA para reiniciar el programa. Elimine las causas de este fallo. Si el código de avería persiste, póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación. Si aparece el código de avería y no puede abrir la puerta, es posible que la cerradura de la puerta esté averiada, póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación.
H	La temperatura del tambor es alta	Pulse el botón INICIO/PAUSA para suspender el funcionamiento del aparato y espere varios minutos. Cuando la temperatura del tambor descienda a un rango seguro y desaparezca el código de avería de la pantalla, pulse el botón INICIO/PAUSA para continuar con el resto del programa. Si el código de avería persiste, póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación.
EXX	Otros fallos	Gire el mando selector del ciclo de lavado a la posición « APAGADO » para desconectar el suministro eléctrico, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio para su reparación lo antes posible.